

VOCI DI CAPITOLATO

Linea vita Securmont

orizzontale fissa certificata in classe C secondo la UNI EN 795 – 2002 - lunghezza da 15 m fino a 105 m utilizzabile da tre operatori contemporaneamente composta da:

- Piastra di testata in acciaio zincato classe C verniciata colore rosso wr o testa di moro completa di
 - 1 barra per bloccaggio dispositivo collassabile in fase di collaudo
 - N° 3 profili di rinforzo per copertura (sagomati in base alla copertura Tegomont Standard o Tegomont Grecamont).
- Piastra intermedia in acciaio zincato classe C verniciata colore rosso wr. o testa di moro completa di
 - N° 2 profili di rinforzo per copertura (sagomati in base alla copertura Tegomont Standard o Tegomont Grecamont).
- Ammortizzatore indeformabile in acciaio inox. Ha la funzione di assorbire l'energia generata in caso di caduta. Lavorando in compressione, non deve essere sostituito in caso di caduta. **Regola ed indica il tensionamento del cavo, agevolando il collaudo di trazione statica a 5 Kn previsto dalla normativa UNI EN 795:2002**
- Tensionatore in acciaio zincato.
- Cavo in acciaio inox AISI 316 diam. 10 mm. a 133 fili – carico di rottura 60 kN oppure in acciaio zincato diam. 10 mm. a 133 fili – carico di rottura 67 kN.
- Set di fissaggio terminale cavo composto da morsetti e redance.
- Viteria per il fissaggio delle piastre sui profili di rinforzo e per il fissaggio sulla copertura.

Punti di ancoraggio Securmont

certificati in classe A2 secondo la UNI EN 795 - 2002

utilizzabili da un singolo operatore adatti a prevenire l'effetto "pendolo" dell'operatore in gronda.

- Ancoraggio diritto lungo in acciaio zincato verniciato colore rosso wr. o testa di moro.
- Ancoraggio sagomato corto in acciaio zincato verniciato colore rosso wr. o testa di moro.

Piastre a muro Securmont

certificate in classe C secondo la UNI EN 795 – 2002 utilizzabili da un singolo operatore adatti a pareti in calcestruzzo o travi in legno costruiti in acciaio zincato.

- Piastra a muro in classe C
- Piastra a muro per angolo esterno in classe C
- Piastra a muro per angolo esterno in classe C